

PND

FRUIT PROCESSING MACHINERY

DEPICCIOLATRICE PER LE FRAGOLE

Mod. DF12/DF24

La macchina depicciolatrice per le fragole Mod. "DF12/DF24" è disegnata per la depicciolatura ed il taglio a metà e a quattro delle fragole. Questa macchina innovativa è stata sviluppata per ridurre il lavoro manuale senza rinunciare ad una lavorazione delicata evitando danni meccanici sulla frutta.

Tutte le parti a contatto con il frutto sono realizzate in materiali conformi alle vigenti norme igienico - sanitarie. La macchina ha una struttura in acciaio inossidabile ed è composta da due nastri di entrata per alimentazione frutto manualmente; tali nastri sono formati da una sequenza di portafrutti che girano in continuo portando il frutto alle stazioni di processo. La macchina prevede tre stadi: l'allineamento delle fragole; la depicciolatura e l'espulsione del frutto (che coincide con la fase di taglio se richiesto dal cliente).

EXTRACTORA DE PEDÚNCULO Y CORTADORA DE FRESAS

Mod. DF12/DF24

La máquina para el tratamiento de fresas Mod. "DF12/DF24" está diseñada para la extracción del pedúnculo y el corte por mitades y cuartos de las fresas. Esta innovadora máquina ha sido desarrollada para reducir el trabajo manual sin renunciar a un trabajo delicado, evitando daños mecánicos a la fruta.

Todas las partes en contacto con la fruta están construidas en materiales que cumplen con la normativa higiénico-sanitaria vigente. La máquina tiene una estructura en acero inoxidable y está compuesta por dos cintas de entrada para la alimentación manual de la fruta; estas cintas están formadas por una secuencia de vasos en continuo que acompañan a la fruta hasta las estaciones de proceso. La máquina consta de tres estadios: La alineación de las fresas; la extracción del pedúnculo y la expulsión de la fruta (que coincide con la fase de corte si la solicita el cliente).



La macchina DF12 è dotata di:
- nr. 1 nastro trasporto frutta processata per uscita prodotto. Dimensioni: 1800x300 mm.

La máquina DF12 está dotada de:
- nr. 1 Cinta para la salida de la fruta procesada. Dimensiones: 1800x300 mm.

Caratteristiche Tecniche	Mod.DF24	Mod.DF12
Capacità produttiva:	600 frutti/min.	300 frutti/min.
Peso:	1750 Kg circa	1350 Kg circa
Potenza installata:	2,7 kW	2,5 kW
Consumo Aria:	8 bar	8 bar
Larghezza:	1400 mm	1400 mm
Lunghezza:	4760 mm	4320 mm
Altezza:	2600 mm	2600 mm
Calibro frutto:	Ø 18-55 mm	Ø 18-55 mm
Operatori:	6-8	4
SCARTO :	8-10%	8-10%

Costruita secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CEE e successivi.

Vantaggi:

- scarto ridotto al minimo: 8 - 10%;
- risparmio di manodopera;
- alta capacità produttiva;
- manutenzione e sanificazione semplice e veloce;
- alta qualità del prodotto finale;
- prodotto asciutto, processo senza utilizzo di acqua.



Caracteristicas Tecnicas	Mod.DF24	Mod.DF12
Capacidad de producción:	600 frutas/min.	300 frutas/min.
Peso:	1750 Kg. aprox.	1350 Kg. aprox.
Potencia:	2,7 kW	2,5 kW
Consumo aire:	8 bar	8 bar
Ancho:	1400 mm	1400 mm
Largo:	4760 mm	4320 mm
Altura:	2600 mm	2600 mm
Calibre fruta:	Ø 18-55 mm	Ø 18-55 mm
Operarios:	6-8	4
Residuo:	8-10%	8-10%

Construido según la directiva de máquinas 2006/42/CE y siguientes.

Ventajas:

- Reducción de residuo al mínimo: 8 - 10%;
- Ahorro de mano de obra;
- Alta capacidad de producción;
- Mantenimiento y limpieza simple y rápida;
- Alta calidad de producto final;
- Producto seco, proceso sin uso de agua.

